

酸雾抑制添加剂 AJC9002

产品简介:

安捷诚酸雾抑制添加剂 AJC9002 由高效烟雾抑制剂、酸雾吸收剂等表面活性复配而成,适用于各种温度下的酸洗使用,用于抑制酸雾的挥发,与酸洗液具有良好的协同效果,性能稳定、操作简单、用量小、效率高、费用低、无毒无臭、对环境无污染,使用安全。

产品参数:

酸雾抑制添加剂 AJC9002 产品参数		
项目类别	标准	备注
适用范围	各种酸洗液	硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸体系……
设备需求	PP 槽	PP 槽需要 10mm 以上的板
温度要求	常温	温度为 15 度以上即可
产品外观	无色透明液体	不含重金属
产品 PH	小于 3	PH 测试仪检测
环保标准	ROHS 2.0	可以提供 SGS 检测报告
包装规格	25KG/桶	量大包装规格可以定做

惠州市安捷诚表面处理材料有限公司
中国 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排
TEL:++86-0752-5330862
<https://www.anjiecheng.net>

· 随着产品的不断研究与发展,这里显示的产品资料会改变,产品的典型数据亦会改变,不再另行通知
©2019 anjiecheng corporation .All rights reserved

使用方法:

操作提示: 初次使用本品者请与我公司人员联系或者在专业人士指引下使用, 小批量试作合格再批量生产;

添加比例: 酸雾抑制添加剂的使用浓度一般为酸洗液总质量的 1~2% (重量)

应用领域:

应用产品	管道、精铸件、冲压件、焊接件、热处理件、切削件、粉末冶金
应用行业	厨卫五金、电子配件、汽车部件、精密仪器、机械设备、管道器皿
应用材料	硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸体系的各种酸洗液中……

槽液维护:

在添加新的酸液时候同步等比例添加 1~2% 的酸雾抑制添加剂。

注意事项:

1. 本品为功能型化学产品, 使用时请严格区分防止串槽以免引起溶液失效。
2. 清洗槽、工作槽建议采用塑料槽、塑料框、塑料桶、不锈钢槽。
3. 本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表 (MSDS) 提供的指引. 除指定的用途外, 本品不应用于其它用途. 如需处理用过的产品, 请注意保护环境。

惠州市安捷诚表面处理材料有限公司
 中国 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排
 TEL:++86-0752-5330862
<https://www.anjiecheng.net>

. 随着产品的不断研究与发展, 这里显示的产品资料会改变, 产品的典型数据亦会改变, 不再另行通知
 ©2019 anjiecheng corporation .All rights reserved

储存运输：

本产品 在储存、装卸时，参照 SH/T0164 进行。温度不应超过 75℃；若长期储存，温度不应超过 45℃，本产品不燃烧、不爆、无强腐蚀性。

本产品标准装采用 25KG/桶加强塑料化工桶包装, 可以按照一般化学品运输。

惠州市安捷诚表面处理材料有限公司
中国 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排
TEL:++86-0752-5330862
<https://www.anjiecheng.net>

· 随着产品的不断研究与发展,这里显示的产品资料会改变,产品的典型数据亦会改变,不再另行通知
©2019 anjiecheng corporation .All rights reserved